

Kifejezetten a fűvött üvegre vonatkozóan: A fűvött üveget készítőkkel formázók. Az egyed megmunkálásból adódóan légburéknek lehettek az üvegen, és az üveg vastagsága változó lehet. Ez a két megfigyelési területet veszi el, ami a fűvött üvegek esetében nemcsak mérhető, hanem az adott üvegfűvögtől is.

A fűvött üveget minden hidrogen kell tisztítani.

Speciјално за рачно духрано стакло: Рачно духрано стакло се оформи рачно. Поради този уникатен процес, в стаклото може да има међувретка и дебелината на стаклото може да варира. Стакло са таквима трошак да се разгледа като естествена последица от природни промени и не е повреда на стаклото рачно духрано стакло неговия характер и ограничен вид.

Винаги почитвайте рачно духрано стакло студено.

ROM - Intrinsec generală: Utilizati o cărpă moale, uscată pentru stergerea prafului și o cărpă moale, uscată, înmucuită în apă căldată (<50°C) cu detergent bland, pentru îndepărtarea petelor de grăsimi sau a altor sastif de impunătăi. Nu utilizați niciodată detergenți care conțin substanțe abrasive sau solventi, apăndeti lampă doar după ce toată apa s-a evaporat.

Speciale pentru sticla liberă: Curățați sticla liberă după ce este realizată reacția. Din cauza procesului unic, se pod forme bune de ser în sticla, iar grosimea acesteia poate varia. Este o consecință naturală a procesului manual și totodată este ceea ce conferă sticlei sulfată liberă caracterul specific și aspectul organic.

Sticla sulfată liberă se curăță întotdeauna cu apă săracă sau cu apă săracă și săpună, sau cu apă săracă și săpună nebo podobných

znečistění používajte suchý měkký hadřík na stríhaní prachu a měkký hadřík namočený ve vlažné vodě (< 50 °C) a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky bobašující abrasivní látky či rozpouštědlo. Lampu rozsvíte až poté, co se všechno voda vyspará.

Speciale pentru sticla fumătoră: Fumărul sklo se tuncuje ručně. Vlivem výroby jednotného procesu se mohou ve skle objevit vzdutové bublinky a může se také lítit touloučka skla. To je přirozený důsledek ruční výroby a právě tyto vlastnosti dávají fumákovému sklu jeho charakter.

Fumávané sklo vždy čistěte za studena.

SVK - Stiklo je ľahko poškodené, ale krov, za ktorou je sklo, ktoré je pred tem namočené v mliečnej vode (<50 °C) z blajom čistiliním sredstvom. Nikoli ne uporabujte čistilnih sredstiev, k vsebejuje abrazívne aj topila. Svetilky vskonte le nato, kva voda izhlapi.

Vylejte posobej za pristo phano steklo: Prosto phano steklo se oblikuje ručně. Zaradi tepla edinstvenega procesa lakov v steklu nedá se vymazat zraka, prav takto je je delostna stekla lahko razdroblena. Te se uporabi čistilni sredstvi, ki vsebujejo abrazívne, zaradi česar prosto phano steklo dobi svoj poseben značaj in organski videz.

Proslo phano steklo vedno čistěte chladno.

GRC - Γενική αναφορά: Χρησιμοποιήστε ένα πετσό, στηριζό τραβή για το πετσό, οπότε ένα μερίδιο νερού πολυτέλειας είναι στην κάρα & <50°C) με ένα γραμ απαραίτητων για να αφράσετε τεκέδες από λίπος ή κάτι πορώμα. Ποτέ μη χρησιμοποιήστε απαραίτητη περιεύση λειαντικά ή δικτύωτα.

Ενεργοποιήστε τη λάπτια μέσο αφού έστρεψτε όλο το νερό.

Συγχρέμενα για φυστό γυαλιά: Το φυστό γυαλιά προστιθέται με το χέρι. Λόγω αυτής της μοναδικής διαδικασίας, μπορεί να έρθετε σε προβλήματα στην εργασία για το γυαλί. Αυτό μπορεί να γίνεται από την εργασία για το γυαλί, του γυαλιού ή από την εργασία για το γυαλί.

Ενεργοποιήστε τη λάπτια της χρωματικής διαδικασίας, και είναι αυτό που δίνει το φυστό γυαλιά τον χαρακτήρα και την οργανική εμφάνιση.

Όσο πρέπει πάντα να καθαρίζετε το φυστό γυαλιά στην ίδια κρύο.

TUR - Genel bakım: Tuzlu almak için yumuşak, kuru bir bez, ya da lekelemeleri ve benzer lekelemeler çıkartmak için ise haff detergenti ile suya (<50°C) batırılmış yumuşak bir bez kullanın. Aşındırıcı veya eritici madde içeren deterjanları hiçbir zaman kullanmayın.

Lambayı ancak tünə su buharlaştırıldıkları sonra yıkın.

Serbest üfleme cam için: Serbest üfleme cam elle yapılır.

Bu özel işlenme sırasında hava kabarcıkları oluşabilir, yapışıkları, ya da porselen gibi malzemeleri bulabilir. Bu da serbest üfleme camın karakterini ve organik görünümünü verir ve elle yapılmış doğal bir sonucu olarak görülmeli.

Serbest üfleme cam daima soğukken temizleyin.

BGR - Обща поддръжка: Използвайте мека, сула кърпа за прах и мека, сула кърпа за премахване на мазни лепти или други подобни преработки, за да премахнете мазни лепти или други подобни.

Никога не използвайте почистявящи препарати, съдържащи абразивно средство или разтворители. Включете лампата само след като цялата вода се е изпарена.



www.nordlux.com

Nordlux A/S - Østre Havnsgade 34 - DK-9000 Aalborg

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies