





I-VIDUAL

Einbauleuchte, LED, 3000K, weiß, für Rasterdecken,
L/B/H 59,5/59,5/1,3 cm, 35W

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 60x60 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158803
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000/1050mA
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	1.3 cm
Einbautiefe	5 cm
Nettogewicht	4.37 kg
Bruttogewicht	4.956 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Lumen	3450 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

Zubehör

158762	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL PANEL, weiß matt, L/B/H 60/60/5,5 cm
158764	AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 60,5/60,5 cm
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhangung
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung
464176	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar